

Plaques filtrantes en profondeur EUROPOR

		Propriétés	Durée	Vitesse d'afflux maximale		
				20x20 cm	40x40 cm	60x60 cm
Filtration grossière	EUROPOR K1	<ul style="list-style-type: none"> - Séparation fiable de trouble grossier - Séparation de tartre après le premier soutirage - En particulier pour les vins jeunes ayant un degré de clarification propre faible 	En général, 1 jour jusqu'à l'obtention d'une pression différentielle max. de 3 bar	25 l/h	120 l/h	285 l/h
	EUROPOR K2					
	EUROPOR K3					
	EUROPOR K5					
Filtration clarifiante	EUROPOR K7	<ul style="list-style-type: none"> - Séparation fiable de troubles fins - Après le collage clarifiant 	En général, 1 jour jusqu'à l'obtention d'une pression différentielle max. de 3 bar	25 l/h	120 l/h	285 l/h
	EUROPOR K10					
	EUROPOR K12					
Filtration fine	EUROPOR K15	<ul style="list-style-type: none"> - Séparation fiable de troubles fins - Pour la filtration fine très précise avant la stérilisation 	En général, 1 jour jusqu'à l'obtention d'une pression différentielle max. de 3 bar	25 l/h	120 l/h	285 l/h
	EUROPOR K30					
Filtration stérile	EUROPOR K30	<ul style="list-style-type: none"> - Réduction de la part des microorganismes - Baisse l'indice de colmatage - Pré-filtre idéal pour les cartouches filtrantes à membrane 0,65 µm 	En général, 2 jours jusqu'à l'obtention d'une pression différentielle max. de 1,5 bar	15 l/h	75 l/h	175 l/h
	EUROPOR K40					
	EUROPOR K60	<ul style="list-style-type: none"> - Séparation de levures et réduction de bactéries - Baisse l'indice de colmatage - Pré-filtre idéal pour les cartouches filtrantes à membrane 0,65 µm ou 0,45 µm 	En général, 2 jours jusqu'à l'obtention d'une pression différentielle max. de 1,5 bar	15 l/h	75 l/h	175 l/h
	EUROPOR K70					



E. Begerow GmbH Co.
 An den Nahewiesen 24
 55450 Langenlonsheim
 Germany
 Fon: +49 6704 204-0
 Fax: +49 6704 204-121
 www.begerow.com
 info@begerow.com